



【在庫開始】

燃料ホース・ヒーターホース

燃料ホース（弘進ゴム製）



【RoHS指令対応品】

用途：軽油・灯油・潤滑油の移送用

特徴：低コストで、耐候性に
富み耐久性に優れたホース
（非補強）

※下記以外のサイズも取り扱いが ございます。御照会下さい。

商品コード	商品名	内径	外径	最高使用 圧力	使用温度範囲
FUEL-K4x8	燃料ホースφ4.0x8.0 外面ツルツル	4.0	8.0	0.05MPa	−30℃～+100℃
FUEL-K5x9	燃料ホースφ5.0x9.0 外面ツルツル	5.0	9.0	0.05MPa	−30℃～+100℃
FUEL-K7x11	燃料ホースφ7.0x11.0 外面ツルツル	7.0	11.0	0.05MPa	−30℃～+100℃

燃料ホース（横浜ゴム製）



【RoHS指令対応品】

用途：軽油・灯油・潤滑油の移送用

特徴：補強層あり

※バイオディーゼル燃料使用不可

商品コード	商品名	内径	外径	最高使用 圧力	使用温度範囲
FUEL-Y4	燃料ホースφ4.5x12.0 外面ツルツル	4.5	12.0	0.2MPa	−40℃～+100℃
FUEL-Y6	燃料ホースφ6.0x13.5 外面ツルツル	6.0	13.5	0.2MPa	−40℃～+100℃
FUEL-Y8	燃料ホースφ7.5x15.0 外面ツルツル	7.5	15.0	0.2MPa	−40℃～+100℃
FUEL-Y9	燃料ホースφ9.5x17.5 外面ツルツル	9.5	17.5	0.2MPa	−40℃～+100℃



燃料ホース・ヒーターホース

燃料ホース 外面ブレード付



【RoHS指令対応品】
用途：小型農業機械などの給油用
灯油・軽油・マシン油等の
鉱物性油の輸送

※原油、ガソリンには使用不可
※重要保安部品には使用不可

商品コード	商品名	内径	外径	最高使用 圧力	使用温度範囲
FUEL-B-4.6	燃料ホース 4.6 外面ブレード	4.7	11.0	0.1MPa	-20℃～+60℃
FUEL-B-6	燃料ホース 6 外面ブレード	6.2	12.6	0.1MPa	-20℃～+60℃
FUEL-B-7	燃料ホース 7 外面ブレード	7.0	13.0	0.1MPa	-20℃～+60℃
FUEL-B-8	燃料ホース 8 外面ブレード	7.8	14.2	0.1MPa	-20℃～+60℃
FUEL-B-9.5	燃料ホース 9.5 外面ブレード	9.8	16.2	0.1MPa	-20℃～+60℃
FUEL-B-11	燃料ホース 11 外面ブレード	11.5	18.5	0.1MPa	-20℃～+60℃

ヒーターホース (弘進ゴム製)



用途：暖房系統のウォータホース
特徴：使用温度範囲は-40℃から
120℃
耐水性のあるゴム材質を
採用

商品コード	商品名	内径	外径	最高使用 圧力	使用温度範囲
HEAT-K13	ヒーターホース 13.0x21.0	13.0	21.0	0.2MPa	-40℃～+120℃
HEAT-K16	ヒーターホース 16.0x24.0	16.0	24.0	0.2MPa	-40℃～+120℃