

□ シリーズ315カップリング・ニップル

- ・ 大流量、低圧力損失設計
- ・ ワンタッチ接続、小さい接続力による簡単操作
- ・ 優れた耐久性
- ・ 安全性に優れたeSafeタイプも選択可能
- ・ 他メーカーと互換性あり









主な仕様

- ・ 最高使用圧力……16kgf/cm²
- ・ 最低破壊圧力……140kgf/cm²
- ・ 空気流量………1950 ℓ/min*
- ・ 使用温度範囲 ……-20℃～100℃
- ・ カップリング材質 ……スチール(亜鉛鍍金)/真鍮
- ・ 他メーカー互換性……日東20/30/40等

* 流量は入口圧力6kgf/cm²、圧力損失0.5kgf/cm²時の計測値です。


ラインナップ・型番

形状略図 上：カップリング 下：ニップル	接続サイズ	カップリング 標準タイプ 型番	カップリング eSafeタイプ 型番	ニップル 型番
オネジ  	R1/4"	10-315-1152	10-315-2152	10-315-5152
	R3/8"	10-315-1154	10-315-2154	10-315-5154
	R1/2"	10-315-1155	10-315-2155	10-315-5155
メネジ  	Rc1/4"	10-315-1102	10-315-2102	10-315-5102
	Rc3/8"	10-315-1104	10-315-2104	10-315-5104
	Rc1/2"	10-315-1105	10-315-2105	10-315-5105
ストリームライン接続 (ナット接続)  	5×8mm	10-315-1058	10-315-2058	10-315-5058
	6.5×10mm	10-315-1060	10-315-2060	10-315-5060
	8×12mm	10-315-1062	10-315-2062	10-315-5062
	11×16mm	10-315-1066	10-315-2066	10-315-5066
ホース接続  	6.3mm (1/4")	10-315-1002	10-315-2002	10-315-5002
	7mm(9/32")	10-315-1043	10-315-2043	10-315-5043
	10mm(3/8")	10-315-1004	10-315-2004	10-315-5004
	13mm(1/2")	10-315-1005	10-315-2005	10-315-5005

□ PURエアホース（標準）

- ・ 圧力損失の少ないPURホース
- ・ ポリエステル繊維を編み込み強い耐久性を実現
- ・ 選べる3サイズ

ホース構造(ブレードPUR)



最高使用圧力：16bar (20℃時)

ラインナップ・型番

内径×外径	型番	1リール長さ	指定長販売（ばら売り）
6.5×10mm	19-958-1000	100m	10m 以上、追加+5m 単位
8×12mm	19-958-1200	100m	10m 以上、追加+5m 単位
11×16mm	19-958-1600	100m	10m 以上、追加+5m 単位
13×18mm	19-958-1801	50m	10m 以上、追加+5m単位

※ご発注の際は型番と長さ（メートル）を指定してください。

□ PURホースキット（カップリング・ニップル付き）

- ・ 高耐久PURエアホースに他メーカーと互換性ある315シリーズカップリング、ニップルを組付けで納品します。
- ・ ホース長さは自由に指定する事も可能です。

カップリング仕様	ホース 内径×外径	10メートル 型番	15メートル 型番
標準 カップリング	6.5×10mm	958-1000-315-1060/5060-10	958-1000-315-1060/5060-15
	8×12mm	958-1200-315-1062/5062-10	958-1200-315-1062/5062-15
	11×16mm	958-1600-315-1066/5066-10	958-1600-315-1066/5066-15
eSafe カップリング	6.5×10mm	958-1000-315-2060/5060-10	958-1000-315-2060/5060-15
	8×12mm	958-1200-315-2062/5062-10	958-1200-315-2062/5062-15
	11×16mm	958-1600-315-2066/5066-10	958-1600-315-2066/5066-15

※その他長さはお問い合わせください