



【新商品】

「42MPa高圧ホース」ASSY開始

- ホースサイズφ6～φ38までASSYが可能
- 米国鉱山向け難燃性規格【MSHA】に対応したゴムカバー採用

ホース構造

内面ゴム：耐油性合成ゴム

補強層：硬鋼線

外面ゴム：摩耗・耐候性合成ゴム

適用流体：一般鉱物系作動油

温度範囲：-40～+100℃(住友)
-40～+120℃(海外)



【在庫商品】

ホースサイズ(内径)	住友理工ホース	海外製ホース
φ6	1/4	○*1
φ8	5/16	○
φ9	3/8	○
φ12	1/2	○
φ15	5/8	▲*2
φ19	3/4	○
φ25	1"	○
φ32	1"1/4	○
φ38	1"1/2	▲*2

*1 圧力は45MPaになります。

*2 メーカーASSY品になります。



【新商品】住友理工ホーステックス製

「M-GHD420ホース」ASSY開始

- ホースサイズφ19・φ25・φ32のASSYが可能
- 海外製油圧機器の42MPaホースにも交換対応
- 米国鉱山向け難燃性規格【MSHA】に対応したゴムカバー採用

ホース構造・補強層

- 内面ゴム：耐油性合成ゴム
- 補強層：硬鋼線
- 外面ゴム：耐油・耐候性合成ゴム
- 適用流体：一般鉱物系作動油
- 温度範囲：-40℃～+100℃



品名	補強層	内径 mm	外径 mm	最高使用圧力 MPa	最小破壊圧力 MPa	最小曲げ半径 mm	重量 g/m
M-GHD420-19	4W/S	19.0	30.1	42.0	168.0	200	1335
M-GHD420-25	4W/S	25.4	37.5	42.0	168.0	240	1965
M-GHD420-32	6W/S	31.8	49.7	42.0	168.0	330	3745

※ ASSY品でのご提供となります。
42MPaホース単体での販売は行っておりません。