

(新商品) 超柔軟ホース



「M-GHD 350 - 25 Compact」発売

- 従来品よりも「約30%柔らかい超柔軟ホース」
- 柔軟・軽量化により取付作業の向上
- 困難であった狭小配管でもホースの取付が簡単

ホース仕様

適用金具：GX□-16 ※SHD金具・櫻金具の加締仕様はありません。  
注) M-GHD350-25CompactとM-GHD350-25では加締径が変わります。

ホース構造・補強層

内面ゴム：耐油性合成ゴム  
補強層：硬鋼線  
外面ゴム：摩耗・耐候性合成ゴム  
適用流体：一般鉱物系作動油  
温度範囲：-40℃～+120℃

4W/S



柔軟



高耐圧

| 品名           | 内径<br>mm | 外径<br>mm | 最高使用圧力<br>Mpa | 最小破壊圧力<br>Mpa | 最小曲げ半径<br>mm | 重量<br>g/m |
|--------------|----------|----------|---------------|---------------|--------------|-----------|
| M-GHD350-25C | 25.4     | 37.1     | 35.0          | 140.0         | 220          | 1700      |
| M-GHD350-25  | 25.4     | 37.1     | 35.0          | 140.0         | 240          | 1730      |

# M-GHD 350-25 Compact

SUMITOMO RIKO GROUP

M-GHD 350-25 Compact

## 狭小スペースを 攻略する柔軟性

従来品より「約30%柔らかい超柔軟ホース」(当社調べ)




柔軟

35MPa

高耐圧

4W/S



### ホース構造・補強層

内面ゴム：耐油性合成ゴム  
補強層：硬鋼線  
外面ゴム：摩耗・耐候性合成ゴム  
適用流体：一般鉱物系作動油  
温度範囲：-40℃～+120℃

| 品名          | M-GHD 350-25 Compact |
|-------------|----------------------|
| 構造          | 4W/S                 |
| 内径(mm)      | 25.4                 |
| 外径(mm)      | 37.1                 |
| 最高使用圧力(MPa) | 35.0                 |
| 最小破壊圧力(MPa) | 140                  |
| 最小曲げ半径(mm)  | 220                  |
| 重量(g/m)     | 1700                 |
| 使用温度範囲      | -40℃～+120℃           |

### 住友理工グループ

## 住友理工ホーステックス株式会社

本社 〒623-0117 京都府綾部市とよさか町1番地(綾部工業団地内)  
小牧事業所 〒485-8550 愛知県小牧市東三丁目1番地(住友理工内)

TEL:0773-40-5250 FAX:0773-40-5251  
TEL:0568-77-5308 FAX:0568-77-7274

### ■製品に関するお問い合わせは、下記事業所までご連絡下さい。

東京事業所 〒105-0013 東京都港区浜松町1丁目18番16号 住友浜松町ビル8階  
大阪事業所 〒530-0005 大阪市北区中之島2-2-7 中之島セントラルタワー5階  
名古屋事業所 〒485-0031 愛知県小牧市若草町86番地  
札幌事業所 〒065-0042 北海道札幌市東区本町2条10丁目1番9号  
仙台事業所 〒983-0034 宮城県仙台市宮城野区扇町3丁目9番4号  
広島事業所 〒730-0826 広島県広島市中区南吉島2丁目2番13号  
福岡事業所 〒812-0007 福岡県福岡市博多区東比恵3丁目16番7号

TEL:03-5777-9050 FAX:03-5777-9051  
TEL:06-6223-8162 FAX:06-6223-8161  
TEL:0568-77-5288 FAX:0568-77-5571  
TEL:011-787-2112 FAX:011-787-2113  
TEL:022-237-2188 FAX:022-237-1142  
TEL:082-246-9291 FAX:082-249-7982  
TEL:092-451-0221 FAX:092-472-5091

お問い合わせは、下記まで。