

<サククションホース>

移動がスムーズにでき、柔軟性があるので、清掃車等移動の多い用途に適しています。

エムライン CT型							
外側		内側(カット)		外：コルゲート 内：フラット 移動がスムーズにでき、 柔軟性があるので、 清掃車等移動の多い用途に適している 硬質（オレンジ）PVC 軟質（透明）PVC補強糸入り			
							
呼称 (mm)	内径 (mm)		外径 (mm)	標準重量 (kg/m)	破壊圧力 (MPa)20℃	常用圧力 (MPa)20℃	標準長さ (m)
25	25.0	±0.4	33.5	0.31	1.8	0.5	20/50
32	31.5	±0.5	40.0	0.38	1.8	0.5	20/50
38	38.0		48.2	0.53	1.8	0.5	20/50
50	50.6	±1.0	62.6	0.80	1.8	0.5	20/50
65	62.4		76.6	1.14	1.8	0.5	20/50
75	76.4		91.6	1.55	1.6	0.5	20/50
100	101.6	±1.5	118.8	2.50	1.5	0.45	20/50
125	125.9		151.0	4.00	1.4	0.4	20
150	152.4		182.0	5.70	1.4	0.4	20
200	203.7		233.9	7.80	1.2	0.4	10/20
250	254.0		292.3	12.50	0.9	0.25	5
300							5