金具タイプ　　No. 905DO（くい込み仕様）

くい込み用メートルメスネジ12°オスシート Oリングシール 90° ベンド



ホース	ねじ	コード	品名	H1	H2	A	φD	F	J	L	CL	適用Oリング
6	M14P1.5	6427093	GX905D8-04M14	19	—	3	8	39	26	50	31	—
	M14P1.5	6430936	GX905DOL8-04M14	19	—	3	8	39	26	50	31	AS568-010
	M16P1.5	6431179	GX905DOL10-04M16	22	—	3.5	10	47	26	50	31	AS568-011
9	M16P1.5	6433024	GX905DOL10-06M16	22	19	3.5	10	47	29	53	34	AS568-011
	M18P1.5	6430997	GX905DOL12-06M18	22	—	3	12	49	34	58	39	AS568-012
12	M22P1.5	6430369	GX905DOL15-08M22	27	—	2.5	15	57	52	87	58	AS568-014
	M26P1.5	6431010	GX905DOL18-08M26	36	30	3	18	65	52	87	58	AS568-016
	M24P1.5	6430371	GX905DOS16-08M24	32	27	4	16	67	52	87	58	AS568-015
15	M26P1.5	6427953	GX905DL18-10M26	36	—	3	18	73	64	100	71	—
	M28P1.5	6430363	GX905DOK20-10M28	36	30	4	20	71	64	100	71	-
	M30P1.5	6431933	GX905DOK22-10M30	36	30	3.5	21.5	74	64	100	71	-
19												
25												

継手金具の最高使用圧力は『付1』ページをご参照ください。

CL：ホース切断時に差し引く長さ（参考値）