DIN用メートルメスネジ12°オスシート Oリングシール 45°ベンド

セルの色が■の金具：2024年4月版更新品



DIN規格 L（ライト）シリーズ

ホース	ねじ	コード	品名	H1	H2	A	φD	F	J	L	CL	適用Oリング
6	M14P1.5	6431227	GX455DOL8-04M14	19	−	3	8.0	26	46	70	50	AS568-010
9	M18P1.5	6431225	GX455DOL12-06M18	22	−	3	12	28	51	75	55	AS568-012
12	M22P1.5	6431229	GX455DOL15-08M22	27	−	2.5	15	36	63	98	69	AS568-014
	M26P1.5	6438418	GX455DOL18-08M26 NH32	32	30	3	18	36	65.4	100	72	AS568-016
15	M26P1.5	6434090	GX455DOL18-10M26	36	30	3	18	37	65	102	73	AS568-016
	M26P1.5	6437872	GX455DOL18-10M26 NH32	32	30	3	18	37	65	102	73	AS568-016
	M30P1.5	6434468	GX455DOL22-10M30P	36	30	3.5	22	40	78	114	85	AS568-019
	M30P2.0	6434021	GX455DOL22-10M30P2	36	30	3.5	22	40	78	114	85	AS568-019
19	M30P2.0	6437599	GX455DOL22-12M30P2	36	30	3.5	22	41	79	125	87	AS568-019
25	M36P2.0	6437597	GX455DOL28-16M36P2	46	36	4	28	42	89	145	99	AS568-022

DIN規格 S（ヘビー）シリーズ

ホース	ねじ	コード	品名	H1	H2	A	φD	F	J	L	CL	適用Oリング
6												
9												
12	M24P1.5	6437388	GX455DOS16-08M24	32	27	4	16	37	66	101	72	AS568-015
15	M30P2.0	6433384	GX455DOS20-10M30P2	36	30	2	19	40	78	114	85	AS568-017
19	M30P2.0	6430710	GX455DOS20-12M30P2	36	30	2	19	40	78	124	86	AS568-017
25												

継手金具の最高使用圧力は『付1』ページをご参照ください。

CL：ホース切断時に差し引く長さ（参考値）