SAEハイプレッシャー（6000）フランジ　90°ベンド

セルの色が■の金具品番は20200829更新品番



ホース	ヘッドサイズ	品名	適応範囲 35	70	140	210	280	350	ΦB	ΦA	t	F	J	L	CL
32	16	NX90F-6F-212016			○	○	○		47.6	39.68	9.5	65.0	80.0	148.0	91.0
	20	NX90F-6F-212020			○	○	○		54.0	44.51	10.3	74.0	91.0	159.0	102.0
	24	NX90F-6F-212024			○	○	○		63.5	53.84	12.6	82.0	91.0	159.0	102.0
	16	NX906F-100-212016			○	○	○		47.6	39.68	9.5	100.0	82.0	150.0	93.0
	20	NX906F-100-212020			○	○	○		54.0	44.51	10.3	100.0	91.0	159.0	102.0
	24	NX906F-116D38-212024			○	○	○		63.5	53.84	12.6	116.0	96.0	164.0	107.0
	20	NX906F-140-212020			○	○	○		54.0	44.51	10.3	140.0	91.0	159.0	102.0
	16	NX906F-150-212016			○	○	○		47.6	39.68	9.5	150.0	82.0	150.0	93.0
	20	NX906F-150-212020			○	○	○		54.0	44.51	10.3	150.0	91.0	159.0	102.0
	20	NX906F-200-212020			○	○	○		54.0	44.51	10.3	200.0	91.0	159.0	102.0
	16	SHDG90F-6F-602016						○	47.6	39.68	9.5	75.0	82.0	162.5	93.5
	20	SHDG90F-6F-602020						○	54.0	44.51	10.3	100.0	96.0	176.5	107.5
	24	SHDG90F-6F-602024						○	63.5	53.84	12.6	116.0	96.0	176.5	107.5
	16	SHDG906F-100-602016						○	47.6	39.68	9.5	100.0	82.0	162.5	93.5
	20	SHDG906F-120-602020						○	54.0	44.51	10.3	120.0	96.0	176.5	107.5
	20	SHDG906F-130-602020						○	54.0	44.51	10.3	130.0	96.0	176.5	107.5
	20	SHDG906F-150-602020						○	54.0	44.51	10.3	150.0	96.0	176.5	107.5
	20	SHDG906F-160-602020						○	54.0	44.51	10.3	160.0	96.0	176.5	107.5
	20	SHDG906F-170-602020						○	54.0	44.51	10.3	170.0	96.0	176.5	107.5
	16	SHDG906F-180-602016						○	47.6	39.68	9.5	180.0	82.0	162.5	93.5
	20	SHDG906F-180-602020						○	54.0	44.51	10.3	180.0	96.0	176.5	107.5
	20	SHDG906F-185-602020						○	54.0	44.51	10.3	185.0	96.0	176.5	107.5
	20	SHDG906F-190-602020						○	54.0	44.51	10.3	190.0	96.0	176.5	107.5
	20	SHDG906F-200-602020						○	54.0	44.51	10.3	200.0	96.0	176.5	107.5
	20	SHDG906F-210-602020						○	54.0	44.51	10.3	210.0	96.0	176.5	107.5
	20	SHDG906F-235-602020						○	54.0	44.51	10.3	235.0	96.0	176.5	107.5
	20	SHDG906F-255-602020						○	54.0	44.51	10.3	255.0	96.0	176.5	107.5
	20	SHDG906F-265-602020						○	54.0	44.51	10.3	265.0	96.0	176.5	107.5
38	24	NX90F-6F-2424	○	○					63.5	53.84	12.6	101.0	117.0	166.0	123.0
	32	NX90F-6F-2432	○	○					79.4	63.37	12.6	115.0	117.0	166.0	123.0
	24	NX90F-6F-402424			○	○			63.5	53.84	12.6	116.0	115.0	193.4	127.4
	20	SHDG90F-6F-602420					○	○	54.0	44.51	10.3	100.0	96.0	186.0	111.0
	24	SHDG90F-6F-602424					○	○	63.5	53.84	12.6	115.0	115.0	205.0	130.0
	32	SHDG90F-6F-602432					○	○	79.4	63.37	12.6	115.0	115.0	205.0	130.0
	20	SHDG906F-120-602420					○	○	54.0	44.51	10.3	120.0	96.0	186.0	111.0
	20	SHDG906F-150-602420					○	○	54.0	44.51	10.3	150.0	96.0	186.0	111.0
	20	SHDG906F-215-602420					○	○	54.0	44.51	10.3	215.0	96.0	186.0	111.0
	20	SHDG906F-250-602420					○	○	54.0	44.51	10.3	250.0	96.0	186.0	111.0
	24	SHDG906F-150-602424					○	○	63.5	53.84	12.6	150.0	115.0	205.0	130.0
	24	SHDG906F-200-602424					○	○	63.5	53.84	12.6	200.0	115.0	205.0	130.0
	24	SHDG906F-250-602424					○	○	63.5	53.84	12.6	250.0	115.0	205.0	130.0
50	32	NX90F-6F-213232			○	○			79.4	63.37	12.6	140.0	145.0	237.0	158.0
	24	NX90F-6F-213224			○	○			63.5	53.84	12.6	115.0	130.0	222.0	143.0
	32	SHDG90F-6F-603232					○	○	79.4	63.37	12.6	155.0	166.0	293.0	182.6
	32	SHDG906F-220-603232					○	○	79.4	63.37	12.6	220.0	166.0	293.0	182.6
	32	SHDG906F-255-603232					○	○	79.4	63.37	12.6	255.0	166.0	293.0	182.6

CL：ホース切断時に差し引く長さ（参考値）